


SERVOFRENO



● TUBO PARA RETORNO DE LIQUIDO DE FRENO RESISTENTE AL ESTRANGULAMIENTO




Características: Tubo interior de caucho sintético en color negro. Refuerzo en hilo de poliéster. Capa exterior bandelada en caucho sintético resistente a los agentes atmosféricos.



| Referencia | Diámetros | | Presión Trabajo | | <input type="checkbox"/> En Stock <input type="checkbox"/> Ocasionalmente Stock <input type="checkbox"/> Bajo Demanda |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----|---|
| | Interior | Exterior | Kg./cm. ² | PSI | |
| | mm (") | mm | | | |
| SERVO - 08 | 8 ± 0,2 (5/16) | 15 | 20 | 284 | <input type="checkbox"/> |
| SERVO - 10 | 10 ± 0,2 (3/8) | 18 | 20 | 284 | <input type="checkbox"/> |
| SERVO - 12 | 12 ± 0,2 (1/2) | 20 | 20 | 284 | <input type="checkbox"/> |
| SERVO - 15 | 15 ± 0,2 (5/8) | 24,5 | 20 | 284 | <input type="checkbox"/> |

D. RIBAS, S.L. 08 SERVO 20 BAR (2,0 Mpa)


SAE J 2064 TYPE D



● TUBO FLEXIBLE DE REFRIGERANTE R134A PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DESTINADOS A AUTOMOVILES



Características: Tubo interior de caucho acrilonitrilo. Refuerzo textil. Cubierta exterior resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.



| Referencia | Diámetros | | Presión | | | | <input type="checkbox"/> En Stock <input type="checkbox"/> Ocasionalmente Stock <input type="checkbox"/> Bajo Demanda |
|---------------|-----------|----------|----------------------|-----|----------------------|------|---|
| | Interior | Exterior | Trabajo | | Rotura | | |
| | mm (") | mm | Kg./cm. ² | PSI | Kg./cm. ² | PSI | |
| SAE J 2064 06 | 6 (1/4) | 14 | 45 | 663 | 140 | 2000 | <input type="checkbox"/> |
| SAE J 2064 08 | 8 (5/16) | 16 | 45 | 663 | 140 | 2000 | <input type="checkbox"/> |
| SAE J 2064 10 | 10 (3/8) | 18 | 45 | 663 | 140 | 2000 | <input type="checkbox"/> |
| SAE J 2064 12 | 12 (1/2) | 20 | 45 | 663 | 140 | 2000 | <input type="checkbox"/> |
| SAE J 2064 16 | 16 (5/8) | 23 | 45 | 663 | 140 | 2000 | <input type="checkbox"/> |
| SAE J 2064 19 | 19 (3/4) | 29,5 | 45 | 663 | 140 | 2000 | <input type="checkbox"/> |

D. RIBAS, S.L. 08 SAE J 2064 TYPE D 1/4 (AC HOSE R134a)