T 1900

● **Manguera para impulsión de aceites e hidrocarburos a 25 Bar de presión de trabajo, con un contenido máximo de aromáticos del 50%.**
Apta para descarga de camiones y vagones cisternas, así como instalaciones fijas y envasados.

Características:.....Tubo interior de caucho acrilonitrilo. Refuerzo textil. Cubierta exterior resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

VENTAJAS: Ligera y flexible debido al refuerzo textil. Eliminación de vibraciones en las lineas hidráulicas. El revestimiento es altamente resistente a los aceites y grasas.

Caractéristiques:.....Tube intérieur de caoutchouc acrylonitrile. Renfort textile. Revêtement extérieur résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.

Features: .....Inner tube made of acrylonitrilic rubber. Cloth reinforcement. Outer cover resistant to abrasion and atmospheric agents

Características: .....Tubo interior de borracha acrilonitrila. Reforço têxtil. Revestimento exterior resistente à abrasão e aos agentes atmosféricos.

Merkmale:.....Innenschlauch aus Acrylnitrilgummi. Textilverstärkung. Äußere Verkleidung abrieb- und wetterfest.



Referencia / *Reference* / Best.-Nr. / *Référence* / Referência	Diámetros *Diameter* Durchmesser *Diamètres* Diâmetros		Presión *Pressure* Druck *Pression* Pressão				Radio curvatura mínimo *Minimum Curvature Radius* Biegeradius Min.-Wert *Rayon courbure minimum* Rádio curvatura mínimo	Peso aproximado *Approximate Weight* Ungefähres Gewicht *Poids approximatif* Peso aproximado	■ En Stock ◪ Ocasionalmente en Stock ❑ Bajo Demanda
	Interior *Inner* Innen *Intérieur* Interior	Exterior *Outer* Außen *Extérieur* Exterior	Trabajo *Work* Arbeit *Travail* Trabalho		Rotura *Breakage* Bruch *Rupture* Rotura				
	mm (")	mm	Kg./cm.²	PSI	Kg./cm.²	PSI	r mm	Kg/m	
T1900 05	5 ± 0,5 (3/16)	13,7 ± 0,5	25	355	100	1422	40	0,100	■
T1900 06	6 ± 0,5 (1/4)	14,2 ± 0,5	25	355	100	1422	45	0,100	■
T1900 08	8 ± 0,5 (5/16)	15,8 ± 0,5	25	355	100	1422	55	0,195	■
T1900 10	10 ± 0,5 (3/8)	17 ± 0,5	25	355	100	1422	75	0,250	■
T1900 12	12,7 ± 0,5 (1/2)	20,7 ± 0,5	25	355	100	1422	85	0,300	■
T1900 15	15 ± 0,5 (5/8)	23,7 ± 0,5	25	355	100	1422	110	0,360	■
T1900 19	19 ± 0,5 (3/4)	27 ± 0,5	25	355	100	1422	135	0,500	■
T1900 22	22 ± 0,5 (7/8)	32,4 ± 0,5	25	355	100	1422	150	0,700	■
T1900 25	25 ± 0,5 (1)	37,5 ± 0,5	25	355	100	1422	160	0,840	■

D. RIBAS, S.L. / T1900 / 1TE / OIL / 25 BAR