TDISOL

Tubo para productos químicos

Indicaciones: Se ruega tener presente las tablas de resistencias químicas D. Ribas o dirigirse a fábrica. La temperatura del medio de paso debe ser inferior a la temperatura del producto en su punto de ebullición.

Aplicaciones: resistente a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, combustibles, aceites minerales y ácidos. Apta como manguera de carga y descarga en la industria química y la industria de extracción de materias primas. Atención: ponerse en contacto con nuestro departamento técnico para lista de resistencias.



Referencia / *Reference* / Best.-Nr. / *Référence* / Referência	Diámetros *Diameter* Durchmesser *Diamètres* Diâmetros		Presión *Pressure* Druck *Pression* Pressão				Radio curvatura mínimo *Minimum Curvature Radius* Biegeradius Min.-Wert *Rayon courbure minimum* Rádio curvatura mínimo	Peso aproximado / *Approximate Weight* / Ungefähres Gewicht / *Poids approximatif* / Peso aproximado	■ En Stock ◪ Ocasionalmente en Stock ❑ Bajo Demanda
	Interior *Inner* Innen *Intérieur* Interior	Exterior *Outer* Außen *Extérieur* Exterior	Trabajo *Work* Arbeit *Travail* Trabalho		Rotura *Breakage* Bruch *Rupture* Rotura				
	mm (")	mm	Kg./cm.²	PSI	Kg./cm.²	PSI	r mm	Kg/m	
TDISOL - 05	5 ± 0,5 (3/16)	13,7 ± 0,5	25	355	100	1422	40	0,100	❑
TDISOL - 06	6 ± 0,5 (1/4)	14,2 ± 0,5	25	355	100	1422	45	0,100	❑
TDISOL - 08	8 ± 0,5 (5/16)	15,8 ± 0,5	25	355	100	1422	55	0,195	❑
TDISOL - 10	10 ± 0,5 (3/8)	17 ± 0,5	25	355	100	1422	75	0,250	❑
TDISOL - 12	12,7 ± 0,5 (1/2)	20,7 ± 0,5	25	355	100	1422	85	0,300	❑
TDISOL - 15	15 ± 0,5 (5/8)	23,7 ± 0,5	25	355	100	1422	110	0,360	❑
TDISOL - 19	19 ± 0,5 (3/4)	27 ± 0,5	25	355	100	1422	135	0,500	❑
TDISOL - 22	22 ± 0,5 (7/8)	32,4 ± 0,5	25	355	100	1422	150	0,700	❑
TDISOL - 25	25 ± 0,5 (1)	37,5 ± 0,5	25	355	100	1422	160	0,840	❑



NOTAS